



CASSONE RIBALTABILE CON SPONDA CARICATRICE POSTERIORE CRS35

FOTOGRAFIE ALLESTIMENTO SPECIALE CON SOVRASPONDE BASCULANTI



N.B. Dati, descrizioni ed illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti potranno avere caratteristiche diverse a seguito di variate esigenze costruttive. O.S.T. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri prodotti. La tolleranza sui dati contenuti è nell'ordine del 5%.



CASSONE RIBALTABILE CON SPONDA CARICATRICE POSTERIORE CRS35

DESCRIZIONE ATTREZZATURA ALLESTIBILE SU 35 – 50 – 75 qli

CASSONE RIBALTABILE LATERALMENTE nelle seguenti caratteristiche tecniche e dimensionali:
3300/4500 mm lunghezza esterna x 2100/2550 mm larghezza esterna (variabili in relazione al passo)

Sponde in lega leggera h 500 chiusura integrate a scatto

Sovrasponde in alluminio con innesto a baionetta (opzionali)

Para cabina

Cavalletto anteriore fisso tipo porta pali

Piano di carico in lamiera d'acciaio da 2 mm di spessore verniciato

Parafanghi in lamiera zincata con bordo in gomma

Luci d'ingombro regolamentari

Il cassone è ribaltabile da entrambi i lati (dx e sx) oleodinamicamente tramite comandi a uomo presente.

SPONDA CARICATRICE

Sponda montacarichi a battuta posteriore DHOLLANDIA o ALTIMANI

Sponda a 4 cilindri (2 sollevamento – 2 rotazione)

Raccordo automatico al suolo

Portata 750 kg (1000 kg a richiesta)

Centralina elettroidraulica voltaggio 12V

Pianale in alluminio da 1450/1600 mm x 2100 mm

Cruscotto comandi fissato a lato allestimento

Comando a piede e kit luci lampeggianti sul pianale

Certificato CE



N.B. Dati, descrizioni ed illustrazioni hanno valore indicativo e i prodotti potranno avere caratteristiche diverse a seguito di variate esigenze costruttive. O.S.T. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai propri prodotti. La tolleranza sui dati contenuti è nell'ordine del 5%.